

# DILUENTE POLIURETANO MADERLAK



Código do produto: 15A 0003

## Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos de evaporação rápida.

## Campos de Aplicação

Diluyente adequado para utilização em poliuretanos em geral. Especialmente indicado nos casos em que o tipo e as condições na aplicação requeiram uma secagem rápida.

## Dados Técnicos

<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,85 Kg./l
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	- 5,1°C
<b>Apresentação</b>	5 l e 1 l

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

15A 0003 - DILUENTE POLIURETANO MADERLAK

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

