

# DILUYENTE POLIURETANO MADERLAK



Código de producto : 15A 0003

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos de evaporación rápida.

## Campos Aplicación

Diluyente adecuado para el uso de poliuretanos en general. Especialmente indicado en aquellos casos en que el tipo y las condiciones en la aplicación requieran un secado rápido.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,85 kg/l
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	- 5,1°C
<b>Presentación</b>	5l y 1l

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

15A 0003 - DILUYENTE POLIURETANO MADERLAK

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

