

FIXATEUR ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE A19

Intérieur - Extérieur.

TITAN

Code Produit: 162 0001

Description

Couche de fond avec un grand pouvoir de pénétration pour sceller des surfaces dans un état très poreux, friables, surfaces en plâtre, etc.

Il améliore l'adhésion des peintures à la surface et empêche des irrégularités visibles de finition par les différences d'absorption.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique pur
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Légèrement blanchâtre
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,05 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	6 - 10 m ² /l selon la porosité de la surface
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 heure
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Dilution	400%
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+5°C - +35°C
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Max. COV 29 g/l
Conditionnement	5 l et 1 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer tous les endroits endommagés et enlever tout le matériel mal adhérent. Nettoyer et dépeussier.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



162 0001 - FIXATEUR ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE A19