

FUNDO FIXADOR ACRÍLICO À BASE DE AGUA A19

Interior - Exterior

TITAN

Código do produto: 162 0001

Descrição

Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc.

Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto do acabamento por diferenças de absorção.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica pura
Cor (EN ISO 11664-4)	Ligeiramente esbranquiçado
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00 -1,05 Kg/l
Rendimento	6-10 m2/l variável segundo a porosidade da superfície
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluição	400 %
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+5°C - +35°C
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 29 g/l
Apresentação	5l e 1 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

