

# ESTUCO VENECIANO TINTORETTO

Interior. Satinado - Brillante



Código de producto : 176

## Descripción

Estuco de alta decoración para aplicación en interiores. Acabado elegante y decorativo. Fácil aplicación. Resistencia a la suciedad. Excelente dureza.

Para embellecer paredes y columnas en hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, escaleras, museos, teatros, cines así como en interiores de casas particulares.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Copolímeros especiales
<b>Acabado</b>	Satinado - Brillante
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco (Base para teñir)
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,7 - 1,9 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	1 - 2 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 10 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Llana y espátula
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Teñido</b>	Tinte Universal TITAN o Sistema Servicolor
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	64 - 66%
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COV 5 g/l
<b>Presentación</b>	20 Kg, 5 Kg y 1 Kg

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.

*Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal:* es recomendable aplicar una primera capa de **Fijador al agua A16** o de **Selladora al agua A18**. A continuación aplicar una capa de **Pintura Plástica A1** y una vez seca proceder a aplicar el **Estuco Veneciano**. Sobre la superficie preparada firme y consistente, aplicar dos capas de **Estuco Veneciano Tintoretto** teñido previamente con el color elegido, extendiéndolo con llana de acero inoxidable, dejando la superficie lisa y uniforme.

Después de 24 horas lijar suavemente para nivelar, eliminar el polvo formado y aplicar con espátula de acero inoxidable, finas

capas de Estuco, que pueden variar en tamaño y distancia entre ellas, según convenga. Transcurridos unos minutos (15 - 45), bruñir toda la superficie con la espátula, ejerciendo una ligera presión para obtener el brillo y dureza superficial.

Si se desea conseguir más brillo uniforme, o proteger el Estuco en zonas concretas, aplicar como acabado final la **Cera Maxibrillo TITAN**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Aplicar directamente la pintura previo lavado.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2021-10 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158



AkzoNobel

