

FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

Interior.

TITAN

Código de producto : 189 5783

Descripción

Fondo monocomponente incoloro de fácil lijado para la protección de la madera en interiores. Producto de poder cubriente medio, con un rápido secado del film a temperatura ambiente. Resistente a la limpieza.

Datos técnicos

Naturaleza	Nitrocelulósica
Acabado	Satinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,92 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	5 - 7 m ² /l (30 - 40 micras)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas, Secado tacto: 9 - 12 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 4 horas
Métodos de Aplicación	Brochas, pistola Aerográfica, airless
Dilución	10 - 15 %
Diluyente	Diluyente Laca Nitro
Limpieza de Utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	30 - 40 micras(150 - 200 micras húmedas)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	14°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	19 - 20%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a barnizar deben estar secas, limpias de polvo, grasas y aceite. Preferiblemente realizar las aplicaciones a pistola. Aplicar de acuerdo con la práctica habitual de un buen barnizador.

Previo lijado, terminar con laca nitro o barniz sintético.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

189 5783 - FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

