

# FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

Interior.



Código de producto : 189 5783

## Descripción

Fondo monocomponente incoloro de fácil lijado para la protección de la madera en interiores. Producto de poder cubriente medio, con un rápido secado del film a temperatura ambiente. Resistente a la limpieza.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Nitrocelulósica
<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,92 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> /l (30 - 40 micras)
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 5 horas, Secado tacto: 9 - 12 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	A partir de 4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brochas, pistola Aerográfica, airless
<b>Dilución</b>	10 - 15 %
<b>Diluyente</b>	Diluyente Laca Nitro
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Limpieza Maderlak
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	30 - 40 micras(150 - 200 micras húmedas)
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	14°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	19 - 20%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a barnizar deben estar secas, limpias de polvo, grasas y aceite. Preferiblemente realizar las aplicaciones a pistola. Aplicar de acuerdo con la práctica habitual de un buen barnizador. Previo lijado, terminar con laca nitro o barniz sintético.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

189 5783 - FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK

