

FUNDO NITRO INCOLOR TAPAPOROS MADERLAK

Interior

TITAN

Código do produto: 189 5783

Descrição

Fundo mono componente incolor de fácil lixagem para a proteção da madeira em interiores. Produto com poder de cobertura médio, com uma rápida secagem do filme à temperatura ambiente. Resistente à limpeza.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Natureza | Nitrocelulósica |
| Acabamento | Satinado |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Incoloro |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 0,92 - 0,95 kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 3 - 9 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 70 - 90 minutos, Secado tacto: 10 - 20 minutos |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | A partir de 10 horas |
| Métodos de Aplicação | Brochas, pistola Aerográfica, airless |
| Diluição | 10 - 15 % |
| Diluyente | Diluyente Laca Nitro |
| Limpeza de Utensílios | Disolvente Limpieza Maderlak |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10°C - +30°C |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | 14°C |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 19 - 20% |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a envernizar devem estar secas, limpas de pó, gorduras e óleos. É preferível efetuar as aplicações à pistola. Aplicar de acordo com a prática habitual de um bom envernizador. Lixar previamente, terminar com Laca Nitro ou Verniz Sintético.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

189 5783 - FUNDO NITRO INCOLOR TAPAPOROS MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

