

# FUNDO NITRO TAPAPOROS BRANCO MADERLAK

Interior



Código do produto: 189 7612

## Descrição

Fundo monocomponente branco de fácil lixagem para a proteção da madeira em interiores. Produto com poder de cobertura médio, com uma rápida secagem do filme à temperatura ambiente. Resistente à limpeza.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Nitrocelulósica
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,92 kg./l.
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> /l (30 - 40 μ)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 5 horas, secagem ao tato: 9 -12 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	A partir de 4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, pistola Aerográfica, airless
<b>Diluição</b>	10 - 15 %
<b>Diluyente</b>	Diluyente Laca Nitro
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Limpeza Maderlak
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	30 -40 micras ( 150-200 micras húmidas)
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	14°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	19 - 20%

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a envernizar devem estar secas, isentas de pó, gorduras e óleos. Efetuar as aplicações de preferência à pistola. Aplicar de acordo com a prática habitual de um bom envernizador. Lixar previamente, terminar com Laca Nitro ou Verniz Sintético.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

189 7612 - FUNDO NITRO TAPAPOROS BRANCO MADERLAK

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

