

EFECTO TIERRAS TINTORETTO



Código de producto : 190

Descripción

Revestimiento decorativo para interiores de gran elegancia, con contrastes de color. Para la decoración de paredes interiores, con un efecto elegante, obtenido por contraste del color de fondo con partículas de color blanco.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro (Base para teñir)
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	4 - 5 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de Aplicación	Brocha y espátula de plástico
Limpieza de Utensilios	Agua
Teñido	Toner TITAN Alta Decoración y Sistema Servicolor
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	15 - 16 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs. 29 g/l
Presentación	2,5 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.

Aplicar como imprimación **Revestimiento Liso Mate A9**, esta operación es imprescindible para obtener un buen acabado final. Una vez seca la imprimación, añadir a la base el **Toner TITAN Alta Decoración** del color elegido, agitando siempre manualmente todo el contenido del envase. Aplicar sobre la superficie, repartiendo la mezcla preparada con brocha, pasado un tiempo de 15 - 20 minutos, aplanar con espátula de plástico flexible, repartiendo las partículas blancas equitativamente por la superficie.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Previo lavado, proceder como en superficies no pintadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

190 - EFECTO TIERRAS TINTORETTO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

