

EFEITOS TERRAS TINTORETTO

Interiores



Código do produto: 190

Descrição

Revestimento decorativo para interiores de elevada elegância, com contrastes de cor. Para a decoração de paredes interiores, com um efeito elegante, obtendo-se um contraste de cor de fundo com partículas de cor branca.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor (Base para colorir)
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	4 - 5 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e espátula de plástico
Limpeza de Utensílios	Água
Coloração	Toner TITAN Alta Decoração
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	15 - 16 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs. 29 g/l
Apresentação	2,5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Aplicar como primário o **Revestimento Liso Mate A-9**, esta operação é imprescindível para obter um bom acabamento final. Uma vez seco o primário, adicionar à base o **Toner TITAN Alta Decoração** da cor desejada, agitando sempre manualmente todo o conteúdo da embalagem.

Aplicar sobre a superfície, repartindo a mistura preparada com a trincha, passados 15 - 20 minutos, passar com a espátula de plástico flexível, repartindo as partículas brancas equitativamente pela superfície.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar previamente a superfície e proceder como nas superfícies não pintadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

190 - EFEITOS TERRAS TINTORETTO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

