

# DILUANT CAOUTCHOUC CHLORÉ 872

## TITAN



Code Produit: 872

## Description

Mélange d'hydrocarbures aromatiques à évaporation moyenne-lente.

## Domaines d'Application

Diluant indiqué pour des finitions et primaires au caoutchouc chloré et alkydes, quand on a besoin d'une évaporation moyenne. Par exemple, pour des applications à la brosse ou au rouleau.

## Données Techniques

Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,87 - 0,89 Kg/l
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	32 °C
Conditionnement	5 l

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité. Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



## TITAN

872 - DILUANT CAOUTCHOUC CHLORÉ 872

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

