

DILUENTE BORRACHAS CLORADAS 872

TITAN



Código do produto: 872

Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos de evaporação média-lenta.

Campos de Aplicação

Diluyente indicado para acabamentos e preparações do tipo borracha clorada e alquídicas em que seja necessário uma evaporação média. Por exemplo, em pinturas mediante a utilização de trincha ou rolo.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,87 - 0,89 Kg/l
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	32 °C
Apresentação	5 l.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158



872 - DILUENTE BORRACHAS CLORADAS 872