

# DILUENTE EPOXI 873

## TITAN



Código do produto: 873

## Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos e ésteres com uma curva de evaporação média.

## Campos de Aplicação

Diluyente adequado para um amplo campo de utilizações. Especialmente indicado para produtos epoxi e em aplicações à pistola a temperaturas elevadas (retardante).

## Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,89 kg. /l.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	29 °C
Apresentação	20 l. (pedido mínimo 200 l.) e 5 l.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

## TITAN

873 - DILUENTE EPOXI 873

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

