

DILUENTE EPOXI 873

TITAN



Código do produto: 873

Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos e ésteres com uma curva de evaporação média.

Campos de Aplicação

Diluyente adequado para um amplo campo de utilizações. Especialmente indicado para produtos epoxi e em aplicações à pistola a temperaturas elevadas (retardante).

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,89 kg. /l.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	29 °C
Apresentação	20 l. (pedido mínimo 200 l.) e 5 l.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

