

# DILUYENTE EPOXIDICOS 873

## TITAN



Código de producto : 873

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos y ésteres con una curva de evaporación media.

## Campos Aplicación

Diluyente adecuado para un amplio campo de usos. Especialmente indicado para productos epoxi y en aplicaciones a pistola a temperaturas altas(antivelo).

## Datos técnicos

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 0,88 - 0,89 Kg/l                 |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | 29 °C                            |
| <b>Presentación</b>                           | 20 l (pedido mínimo 200 l) y 5 l |

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



## TITAN

873 - DILUYENTE EPOXIDICOS 873

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

