

# DILUANT POLYURÉTHANE 874



**Code Produit:** 874

## Description

Mélange d'hydrocarbures et cétones à évaporation rapide.

## Domaines d'Application

Diluant indiqué pour utilisation avec des produits au polyuréthane. Spécialement approprié pour des applications au pistolet. Grâce à son évaporation rapide, il prévient les écoulements de peinture.

## Données Techniques

<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,88 - 0,89 Kg/l
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	< 7 °C
<b>Conditionnement</b>	20 l (commande minimale 200 l) et 5 l

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

874 - DILUANT POLYURÉTHANE 874

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

