

# DILUENTE ALQUÍDICOS 875



Código do produto: 875

## Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos de evaporação lenta.

## Campos de Aplicação

Diluyente indicado para usar em tintas alquídicas e à base de óleo.

Dada a sua evaporação moderada, facilita a aplicação à trincha nas tintas alquídicas e também nas borrachas cloradas em situações de altas temperaturas e muito vento.

## Dados Técnicos

<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,87 - 0,88 kg./l
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	38 °C
<b>Apresentação</b>	20 l. (pedido mínimo 200 l.) e 5 l.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

875 - DILUENTE ALQUÍDICOS 875

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

