

# DILUANT MULTI USAGE 878



Code Produit: 878

## Description

Diluant à évaporation rapide et à haut pouvoir dissolvant.

## Domaines d'Application

Diluant indiqué pour des peintures synthétiques à séchage rapide, ainsi que pour des produits époxy, au polyuréthane et au caoutchouc chloré. Il peut être utilisé comme diluant anti voile, seul ou combiné avec du Diluant Polyuréthane 874.

## Données Techniques

<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,85 - 0,88 Kg/l
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, Rouleau et Pistolet
<b>Dilution</b>	Brosse: 5 - 10%, Pistolet: 15 - 20%
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	25 °C
<b>Conditionnement</b>	1 l

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Fluidifie rapidement les peintures. Pour cette raison, il faut l'utiliser avec modération.

Spécialement approprié pour des applications au pistolet. Pour des applications à la brosse ou au rouleau de peintures alkydes (glycéro), on peut utiliser ce diluant mais en des quantités limitées, car il peut endommager les couches de fond qui ne sont pas suffisamment sèches.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2016-04

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



878 - DILUANT MULTI USAGE 878