

DILUENTE TODO USO 878



Código do produto: 878

Descrição

Solvente de evaporação média, de elevado poder dissolvente.

Campos de Aplicação

Para diluição de tintas sintéticas de secagem rápida, epóxi, poliuretanos e borrachas cloradas. Pode-se utilizar como diluente antiveio, só combinado com o Diluente Poliuretano 874.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,85 - 0,88 Kg./l
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluição	Trincha e Rolo: 5 - 10 % / Pistola: 15 - 20 %
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	25 °C
Apresentação	1 l

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Fluidifica rapidamente as tintas, pelo que é imprescindível utilizá-lo com moderação.

Indicado especialmente para aplicações à pistola. Na aplicação à trincha ou rolo de tintas alquídicas é possível usar este solvente mas, em quantidade limitada, já que pode prejudicar as camadas de fundo insuficientemente secas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

878 - DILUENTE TODO USO 878

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

