

PASTAS CORANTES SERVICOLOR INDUSTRIA 890

TITAN



Código do produto: 890

Descrição

Pastas corantes de elevada concentração, formuladas com pigmentos de elevado desempenho, para colorir as bases do Sistema Industrial.

Campos de Aplicação

Para colorir produtos de base solvente da nossa gama **TITAN Industrial**.

A Pasta TYI (código 8908919) é para uso exclusivo da gama Industrial alquídica.

Dados Técnicos

Código	Denominação	Densidade	Cor Index	Solidez à luz (1 - 8)		Solidez à intempérie (1 - 5)		Resistências químicas (1 - 5)	
				Tom intenso	Degradado	Tom intenso	Degradado	MEK	Xileno
8908900	BRANCO TAI	1.71	PW6	8	8	5	na	5	5
8908912	OCRE TBI	1.55	PY42	8	8	5	5	5	5
8908913	AMARELO ÓXIDO TCI	1.96	PBr 24	8	8	4-5	4-5	5	5
8908932	VERMELHO INGLÊS TDI	1.94	PR101	8	8	5	5	5	5
8908914	LARANJA TFI	1.18	PO36	8	7-8	5	4-5	5	5
8908980	MAGENTA TGI	1.04	PR122	8	7-8	4	4-5	5	5
8908970	VIOLETA THI	1.00	PV23	8	8	5	4	5	5
8908915	AMARELO TKI	1.35	PY138/PY184	8 / 8	7-8 / 8	4-5 / 4-5	3-4 / 3-4	4-5	4-5
8908918	AMARELO MÉDIO TLI	1.22	PY139	8	7-8	4	3-4	5	5
8908960	PRETO INTENSO TNI	1.12	PBk7	8	8	5	5	5	5
8908961	PRETO DILUÍDO TOI	1.06	PBk7	8	8	5	5	5	5
8908916	VERMELHÃO TRI	1.17	PR254	8	8	4-5	4	5	5
8908917	NEUTRO TTI	1.96	PW21	-	-	-	-	5	5
8908950	VERDE TWI	1.11	PG7	8	8	5	4-5	5	5
8908919	AMARELO ALQ TYI ₍₁₎	1.03	PY74 (1)	7-8	6-7	4-5	3	5	3-5
8908940	AZUL TZI	1.068	PB15:3	8	8	5	4-5	4-5	5

Apresentação

3 l

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Para mais informação técnica dos Corantes ver anexo Corante Servicolor Industrial.

Automático: Seguir o procedimento indicado nas instruções do equipamento Servicolor Industrial.

Manual: Agitar a embalagem da pasta corante até homogeneização completa antes de utilizar. De seguida juntar a quantidade

desejada sobre a base ou tinta a colorir. Agitar a mistura até homogeneização do conjunto.

Consultar as quantidades de pasta corante recomendada para cada produto na Ficha Técnica do mesmo. A adição de pastas corantes em quantidades superiores às indicadas pode levar a um mau comportamento dos produtos finais.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

890 - PASTAS CORANTES SERVICOLOR INDUSTRIA 890

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

