

FUNDO FIXADOR H10

Exteriores - Interiores.



Código do produto: H10

Descrição

Fixador aquoso de siloxano para interiores e exteriores com grande poder de penetração para isolar superfícies muito porosas, pulverulentas, caídas, assim como tintas antigas com pouca dureza superficial como tintas à base de cal, gesso, escayolas etc.

Sem cheiro.

Indicado para aplicar em conjunto com o **Revestimento Impermeável H21**, com objetivo de obter um sistema com silicone, transpirável ao vapor e impermeável à água da chuva.

Facilita a aderência de tintas no suporte e, além disso evita variações de aspeto no acabamento originadas pelas diferenças de absorção do suporte.

Em aplicações no exterior, proporciona ao sistema de pintura uma maior impermeabilização à água da chuva.

Especialmente recomendado para gessos que se pintam pela primeira vez, para assegurar a consistência das futuras aplicações de tinta.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica Siliconada
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 1,10kg/l
Rendimento (UNE 48282)	2 - 5 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	12,5 - 13,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Apresentação	4l e 750ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira demão diluída 20 - 30% com água, e antes de secar aplicar uma camada sem diluir.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2015-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

H10 - FUNDO FIXADOR H10

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

