

PEINTURE ISOLANTE ANTI-TACHES H24

Intérieur. Mat



Code Produit: H24

Description

Peinture à l'eau pour intérieurs, écologique, perméable à la vapeur et sans odeur. Haut pouvoir masquant. Spécialement recommandée pour isoler des taches difficiles dans des murs et plafonds, produites par nicotine, huiles et graisses de cuisine, fumées, vapeurs, moisissure, rouille, feutres, auréoles d'humidité, etc.

Idéal pour peindre des intérieurs de locaux, quand on a besoin d'une peinture sans odeur et d'utiliser le local immédiatement après peindre: cliniques, bars, restaurants, cuisines, des chambres de bain, musées, églises, bâtiments nobles, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Acrylique
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,46 - 1,51 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	8 - 10 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet.
Diluant	Ne pas diluer.
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	38 - 40 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (a) (75/30) Max. COV 15 g/l
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Ne pas diluer. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes. Ne pas diluer. Ne pas mélanger avec des autres peintures.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

On recommande éliminer les restes mal adhérents. Nettoyer et dépolir la surface.

Pour renforcer les surfaces et homogénéiser la porosité, sur des peintures à la détrempe, à la colle, à la chaux, ou sur des surfaces où elles ont été enlevées, on recommande une couche de fond de Fixateur à l'Eau HIDROLIN ou de Sous-Couche à l'Eau TITAN.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer complètement les taches de graisse ou des autres types de saleté. Pour obtenir un bon effet isolant, on recommande deux couches de peinture. On peut l'utiliser aussi comme primaire isolant et repeindre avec des autres types de peinture émulsion à l'eau.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Appliquer directement la peinture sans diluer après lavage ou brossage.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

H24 - PEINTURE ISOLANTE ANTI-TACHES H24

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

