

# IMPERMÉABILISANT INVISIBLE H30

Intérieurs - Extérieurs



Code Produit: H30

## Description

Liquide incolore et transparent qui contient des silicones. Quand il est sec, il ne forme aucun film et n

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Résines de silicone spéciales.
<b>Finition</b>	Il n'altère pas l'aspect de la surface
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,79 Kg/l.
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	3 - 10 m <sup>2</sup> /l, selon le type de surface. Appliquer à saturation sur des surfaces poreuses
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Après 3 jours
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, rouleau ou pistolet
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant pour Synthétiques et Gras ou White spirit
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	39° C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	5 %
<b>Conditionnement</b>	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Seulement dans les surfaces verticales ou très inclinées, ce type de traitements sont efficaces au maximum. Les surfaces devront être sèches au moment de l

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

H30 - IMPERMÉABILISANT INVISIBLE H30

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

