

CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE PINTURA H40



Código de producto : H40

Descripción

Concentrado de sustancias que se utiliza para aumentar la conservación del film de todo tipo de pinturas plásticas, especialmente cuando están sometidas a condiciones que favorecen la aparición de moho.

Datos técnicos

Acabado	Líquido lechoso
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,99 - 1,05 Kg/l
Proporción de la Mezcla	Envases de 750 ml: 2 tapones de aditivo, 4 l: 10 tapones o 1/3 del envase de aditivo, 15 y 20 l: Todo el envase de aditivo 250 ml
Presentación	250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Verter la cantidad adecuada de aditivo y, a continuación, mezclar bien con una espátula o bastón hasta la completa homogeneización de ambos productos. Para agitar envases de 15 - 20 litros o pinturas de alta viscosidad es preferible utilizar un agitador mecánico.

Finalmente se procede a aplicar la pintura de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

H40 - CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE PINTURA H40

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

