LIMPADOR BOLOR H41

Código do produto: H41

Descrição

Líquido transparente à base de produtos especiais para a limpeza de muros, paredes e tetos com fungos, algas e outros organismos. Produto de odor inofensivo.
Para interiores e exteriores com grande capacidade de penetração em todo tipo de superfícies de alvenaria, garantindo a lavagem e desinfeção das mesmas antes de pintar. Não é um produto branqueador; para descolorar manchas pode utilizar-se lixívia.

Dados Técnicos

Acabamento	Liquido Transparente
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 1,10 kg/l
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Escova, esponja, trincha, rolo
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	750ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.
Antes de aplicar o produto é preciso eliminar em seco qualquer excesso de fungos, algas ou outros organismos. Depois aplicar o **Limpador de Bolor H41** de forma abundante sem diluir. É preferível aplicar em pequenas zonas e com a ajuda de uma escova ou esponja, esfregar convenientemente para que o produto penetre bem nos poros do substrato. Para suportes muito contaminados, deixar secar e dar uma segunda aplicação do produto.
Ao fim de 24 horas pode-se pintar por cima com qualquer tipo de primário ou tinta, de preferência com conservante Anti Bolor, Anti Verdete, seguindo as instruções da mesma.
O **Limpador de Bolor H41** não é adequado para ser adicionado como aditivo de tintas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158