LIMPIADOR DE MOHO H41

Código de producto : H41

Descripción

Líquido transparente a base de productos especiales para la limpieza de muros, paredes y techos con mohos, algas y otros organismos. Producto de olor no ofensivo.
Para interiores y exteriores con gran capacidad de penetración en todo tipo de superficies de albañilería, garantizando el lavado y la desinfección de las mismas antes de pintar. No es un producto blanqueante; para decolorar las manchas puede utilizarse lejía.

Datos técnicos

Acabado	Líquido transparente
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 1,10 kg/l
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Cepillo, estropajo, brocha, rodillo
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	750 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.
Antes de aplicar el producto es preciso eliminar en seco cualquier exceso de mohos, algas u otros organismos. A continuación aplicar el ***Limpiador de Moho H41*** de forma abundante sin diluir. Es preferible aplicarlo en pequeñas zonas y por medio de un cepillo o estropajo, frotar convenientemente para que el producto penetre bien en los poros del sustrato. Para soportes muy contaminados, dejar secar y dar una segunda aplicación del producto.
Al cabo de 24 horas se puede pintar encima cualquier clase de imprimación o pintura, preferentemente con conservante Antimoho - Antiverdín, siguiendo las instrucciones de la misma.
El ***Limpiador de Moho H41*** no es adecuado para ser añadido como aditivo a pinturas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, depositelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-08 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158