

# NETTOYANT DE MOISSURE H41



Code Produit: H41



## Description

Liquide transparent présentant des biocides et humectants spéciaux pour l'élimination de moisissures, algues et autres organismes sur les murs, parois et plafonds. Produit présentant une odeur non offensive.

Intérieur et extérieur. Grande capacité de pénétration sur tous types de surfaces de maçonnerie, garantissant le lavage et la désinfection de celles-ci avant la peinture. Il ne s'agit pas d'un produit blanchissant. Utiliser de l'eau de javel pour décolorer les tâches.

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Liquide transparent.
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 1,10 Kg/l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	24 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, lavette, rouleau ou pulvérisateur.
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Conditionnement</b>	750 ml.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans la bouteille. Avant d'appliquer le produit, il convient d'éliminer à sec tout excès de moisissures, algues ou autres organismes. Appliquer ensuite le Nettoyant de Moisissure H41 en quantité abondante et sans le diluer. Il est préférable de l'appliquer sur de petites zones et avec un pinceau ou un chiffon, bien frotter pour que le produit pénètre bien les pores du substrat. Pour les supports très touchés, laisser sécher et passer une seconde application du produit.

Après 24 heures, on peut peindre sur ce produit tout type d'apprêt ou peinture (préférentiellement contenant du conservateur antifongique) et selon les renseignements pour application.

Le Nettoyant de Moisissure H41 n'est pas adapté pour être ajouté à des peintures.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2015-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

H41 - NETTOYANT DE MOISSISURE H41

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

