

ELIMINADOR DE SALITRE H42



Código de producto : H42

Descripción

Producto para eliminar y limpiar el salitre y las eflorescencias de soportes de albañilería y construcción. Para superficies con continua exudación de sales desde el interior, como muros de contención de tierras, se recomienda impermeabilizar con la **Barrera Antisalitre H11**.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 Kg/l
Métodos de Aplicación	Cepillo, brocha, rodillo o pulverizador
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	750 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Eliminador de Salitre H42 es un producto concentrado y solo debe utilizarse tal cual en superficies muy absorbentes. Para soportes con poca absorción, diluir al 50% con agua antes de usar.

Aplicar el producto de forma abundante con brocha, rodillo o pulverizador. Si el soporte tiene mucho salitre o es muy absorbente, se recomienda frotar con un cepillo impregnado de producto y, a continuación, realizar una segunda aplicación diluyendo el producto al 50% con agua.

Una vez aplicado, se deja actuar 1 hora y se enjuaga abundantemente con agua. Si el tratamiento antisalitre es previo al pintado, se requiere dejar secar bien el soporte especialmente si se utilizan pinturas en base disolvente.

Este producto no es efectivo si se aplica sobre superficies ya pintadas.

Evitar derrames sobre mármol y mosaico. Si éstos se produjeran, lavar y enjuagar bien con agua abundante.

Usar guantes durante la manipulación y aplicación del producto.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-03 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F-95. H. nº B-45052. Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158



