

ELIMINADOR DE SALITRE H42



Código de producto : H42

Descripción

Producto para eliminar y limpiar el salitre y las eflorescencias de soportes de albañilería y construcción. Para superficies con continua exudación de sales desde el interior, como muros de contención de tierras, se recomienda impermeabilizar con la **Barrera Antisalitre H11**.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 Kg/l
Métodos de Aplicación	Cepillo, brocha, rodillo o pulverizador
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	750 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Eliminador de Salitre H42 es un producto concentrado y solo debe utilizarse tal cual en superficies muy absorbentes. Para soportes con poca absorción, diluir al 50% con agua antes de usar.

Aplicar el producto de forma abundante con brocha, rodillo o pulverizador. Si el soporte tiene mucho salitre o es muy absorbente, se recomienda frotar con un cepillo impregnado de producto y, a continuación, realizar una segunda aplicación diluyendo el producto al 50% con agua.

Una vez aplicado, se deja actuar 1 hora y se enjuaga abundantemente con agua. Si el tratamiento antisalitre es previo al pintado, se requiere dejar secar bien el soporte especialmente si se utilizan pinturas en base disolvente.

Este producto no es efectivo si se aplica sobre superficies ya pintadas.

Evitar derrames sobre mármol y mosaico. Si éstos se produjeran, lavar y enjuagar bien con agua abundante.

Usar guantes durante la manipulación y aplicación del producto.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

H42 - ELIMINADOR DE SALITRE H42

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



