

ELIMINADOR DE SALITRE H42



Código do produto: H42

Descrição

Produto para eliminar e limpar a salitre e as efluorescência de suportes de alvenaria e construção.

Para superfícies com contínua exsudação de sais do interior, como por exemplo muros de contenção de terras, recomenda-se impermeabilizar com a **Barreira Anti-salitre H11**.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 kg/l
Métodos de Aplicação	Escova, trincha, rolo ou pulverizador.
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	750ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

O **Eliminador de Salitre H42** é um produto concentrado e apenas deve ser utilizado tal e qual em superfícies muito absorventes. Para suportes com pouca absorção, diluir a 50% com água antes de utilizar.

Aplicar o produto de forma abundante com uma trincha, rolo ou pulverizador. Se o suporte tem muito salitre ou é muito absorvente, recomenda-se esfregar uma escova impregnada de produto e de seguida efetuar uma segunda aplicação diluindo o produto com 50% de água.

Depois de aplicado, deixar atuar 1 hora e enxaguar abundantemente com água. Se o tratamento anti salitre for antes da pintura, é necessário deixar secar bem o suporte especialmente se utilizar tinta à base solvente. Este produto não é eficaz se for aplicado sobre superfícies já pintadas.

Evitar derramar sobre mármore e mosaico. Se isto acontecer, lavar e enxaguar bem com água abundante.

Usar luvas durante a manipulação e aplicação do produto.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

