

# BARNIZ ACUALUX BRILLANTE

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : J15

## Descripción

Barniz acrílico permanente con filtro protector de rayos UV, para aplicar como capa final sobre pinturas acrílicas o base látex. Sirve como tapaporos de superficies porosas como madera o escayola, en proporciones de 1 partes de barniz por 3 de agua. Es un buen adhesivo y barniz de técnicas con papel.

## Campos Aplicación

Convenientemente diluido, es un excelente tapaporos para superficies absorbentes como madera, yeso (escayola), arcilla, etc. Aumenta la adherencia de las pinturas.

Para proteger y/o modificar el nivel de brillo final. Puede aplicarse sobre **Acualux** y sobre otras pinturas a base de látex.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,01 - 1,05 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, paletina y pincel
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Agua
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
<b>Presentación</b>	75 ml.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Aplicar en capas delgadas, convenientemente diluidas con agua.

*Superficies porosas:* han de estar desengrasadas, limpias y secas.

*Sobre superficies pintadas:* debe estar bien seca.

Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

J15 - BARNIZ ACUALUX BRILLANTE

