BARNIZ ACUALUX BRILLANTE

Interior - Exterior. Brillante

Código de producto : J15

Descripción

Barniz acrílico permanente con filtro protector de rayos UV, para aplicar como capa final sobre pinturas acrílicas o base látex. Sirve como tapaporos de superficies porosas como madera o escayola, en proporciones de 1 partes de barniz por 3 de agua. Es un buen adhesivo y barniz de técnicas con papel.

Campos Aplicación

Convenientemente diluido, es un excelente tapaporos para superficies absorbentes como madera, yeso (escayola), arcilla, etc. Aumenta la adherencia de las pinturas.
Para proteger y/o modificar el nivel de brillo final. Puede aplicarse sobre ***Acualux*** y sobre otras pinturas a base de látex.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,05 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Métodos de Aplicación	Brocha, paletina y pincel
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Presentación	75 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase. Aplicar en capas delgadas, convenientemente diluidas con agua.
Superficies porosas: han de estar desengrasadas, limpias y secas.
Sobre superficies pintadas: debe estar bien seca.
Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, depositelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-10 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158