

VERNIS ACUALUX BRILLANT

Intérieur - Extérieur. Brillant



Code Produit: J15

Description

Vernis brillant permanent avec des filtres protecteurs U acryliques ou à base de latex. Il peut être utilisé comme bouche-pores pour des surfaces absorbantes, dilué dans les proportions 1 partie de vernis pour 3 parties d'eau. Bon adhésif et bon vernis pour des techniques avec du papier.

Domaines d'Application

Convenablement dilué, il est un excellent bouche-pores pour des surfaces absorbantes telles que le bois, plâtre, argile, etc. Il améliore l'adhésion des couches de peintures.

Pour protéger et/ou modifier le niveau de brillant final. On peut l'appliquer sur ACUALUX, et aussi sur des autres peintures à base de latex.

Données Techniques

Finition	Brillante
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,05 Kg/l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutes
Méthodes d'Application	Pinceau, brosse plate ou brosse
Diluant	Eau
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C. Ne pas appliquer lors de prévision de pluie dans les heures suivantes à l'application.
Conditionnement	75 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Appliquer par des couches minces, convenablement diluées.

Les surfaces poreuses doivent être dégraissées, propres et sèches. Les surfaces peintes doivent être totalement sèches.

On recommande de faire quelques tests préalables avant du vernissage final.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

J15 - VERNIS ACUALUX BRILLANT

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

