

# VERNIZ ACUALUX BRILHANTE

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: J15

## Descrição

Verniz acrílico permanente com filtro protetor de raios UV, para aplicar como camada final sobre tintas acrílicas ou base látex. Serve como tapa poros de superfícies porosas como madeira ou estuque, em proporções de 1 parte de verniz por 3 de água. É um bom adesivo e verniz nas técnicas de papel.

## Campos de Aplicação

Convenientemente diluído, é um excelente tapa poros para superfícies absorventes como madeira, gesso (estuque), argila, etc. Aumenta a aderência das tintas.

Para proteger e/ou modificar o nível de brilho final. Pode aplicar-se sobre **Acualux**, e sobre outras tintas à base de látex.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,01 - 1,05 kg /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel, trincha plana ou trincha
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Apresentação</b>	75 ml

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Aplicar em camadas finas, convenientemente diluídas com água.

**Superfícies porosas:** tem de estar desengorduradas, limpas e secas. Sobre superfícies pintadas: devem estar bem secas.

Recomenda-se fazer testes previamente antes do acabamento final.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

