

VERNIZ ACUALUX MATE

Interior - Exterior. Mate



Código do produto: J16

Descrição

Verniz acrílico permanente de acabamento mate, com filtro protetor de raios UV, para aplicar como camada final sobre tintas acrílicas ou base látex. É um bom adesivo e verniz nas técnicas de papel.

Campos de Aplicação

Convenientemente diluído, é um excelente tapa poros para superfícies absorventes como madeira, gesso (estuque), argila, etc. Aumenta a aderência das tintas.

Para proteger e/ou modificar o nível de brilho final. Pode aplicar-se sobre **Acualux** e sobre outras tintas à base de látex.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Métodos de Aplicação	Trincha, trincha plana e pincel
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Apresentação	75 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Aplicar em camadas finas, convenientemente diluídas com água.

Superfícies porosas: tem de estar desengorduradas, limpas e secas. Sobre superfícies pintadas: devem estar bem secas.

Recomenda-se fazer testes previamente antes do acabamento final.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

