

BETUME JUDAICO ACUALUX



Código do produto: J17

Descrição

Complemento necessário em trabalhos artísticos e manuais. É o clássico betume da Judeia tão característico para fazer patines, imitar o antigo, dar realce a metais forjados, embelezar quadros, molduras e objectos decorativos.

Campos de Aplicação

Utilizado para trabalhos profissionais, artísticos e manuais. Adequado para aplicar sobre madeira, lona, papel, cartão, gesso (escayola), ladrilho, cimento, pedra, argila, ferro e outros metais.

Dados Técnicos

Acabamento	Líquido castanho escuro. Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,87 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1:15 - 1:45 horas
Métodos de Aplicação	Pincel, trincha, algodão, esponja, boneca, aerógrafo ou imersão.
Diluição	Essência de Terebentina ou Essência de Petróleo
Limpeza de Utensílios	Limpa pincéis
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	> 41 °C
Apresentação	250 ml e 100 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Aplica-se em camadas muito finas, directamente sobre os suportes mencionados anteriormente, ou sobre tintas e vernizes já secos (exceto vernizes base white spirit). Se aplicar em camadas grossas pode ficar quebradiço devido à sua extraordinária dureza.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

