

# BETUME JUDAICO ACUALUX



Código do produto: J17

## Descrição

Complemento necessário em trabalhos artísticos e manuais. É o clássico betume da Judeia tão característico para fazer patines, imitar o antigo, dar realce a metais forjados, embelezar quadros, molduras e objectos decorativos.

## Campos de Aplicação

Utilizado para trabalhos profissionais, artísticos e manuais. Adequado para aplicar sobre madeira, lona, papel, cartão, gesso (escayola), ladrilho, cimento, pedra, argila, ferro e outros metais.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Líquido castanho escuro. Brilhante
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,83 - 0,87 kg /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1:15 - 1:45 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel, trincha, algodão, esponja, boneca, aerógrafo ou imersão.
<b>Diluição</b>	Essência de Terebentina ou Essência de Petróleo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Limpa pincéis
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	> 41 °C
<b>Apresentação</b>	250 ml e 100 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Aplica-se em camadas muito finas, directamente sobre os suportes mencionados anteriormente, ou sobre tintas e vernizes já secos ( exceto vernizes base white spirit). Se aplicar em camadas grossas pode ficar quebradiço devido à sua extraordinária dureza.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

