

BITUME DE JUDÉE ACUALUX



Code Produit: J17

Description

Complément nécessaire pour des travaux artistiques et artisanaux. Bitume de Judée classique, caractéristique pour la réalisation de patines, pour imiter un style ancien, rehausser les métaux façonnés, embellir des cadres et moulures et décorer des objets.

Domaines d'Application

Employé pour des travaux professionnels, artistiques et artisanaux. Très approprié pour appliquer sur bois, toile, papier, carton, plâtre, brique, ciment, pierre, argile, fer et des autres métaux.

Données Techniques

| | |
|---|--|
| Finition | Liquide brun foncé (bitume). Brillant |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 0,83 - 0,87 Kg/l |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 1:15 - 1:45 heures |
| Méthodes d'Application | Pinceau, brosse, coton, éponge, tampon de polissage, pistolet aérogaphique ou immersion. |
| Diluant | Essence de térébenthine ou Essence de pétrole |
| Nettoyage des Outils | Nettoyant Pinceaux |
| Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) | > 41 °C |
| Conditionnement | 250 ml et 100 ml. |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit.

Application par des couches très fines, directement sur les surfaces mentionnées ou sur des peintures déjà sèches (excepté des vernis à base de white spirit).

Si les couches appliquées sont trop épaisses, cela peut produire des craquelures en raison de sa durété extraordinaire.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

