# **CRAQUELADOR ACUALUX**

### Interior. Brillante









## Descripción

Barniz al agua diseñado para conseguir craquelados, dando aspecto de envejecido.

## Campos Aplicación

Se aplica normalmente en superficies pintadas con pinturas acrílicas y/o vinílicas. Sobre el craquelador se aplica un color que contrastará con el de debajo. Especial para bricolaje creativo y crafty.

### Datos técnicos

Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,03 Kg/l
Rendimiento	7 - 9 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	45 - 60 minutos
Métodos de Aplicación	Pincel o Paletina
Dilución	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	7,5 - 8,5 %
Presentación	75 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

#### **RECOMENDACIONES GENERALES:**

Aplicar una primera capa de color con **Acualux Mate o Metalizado**. Si la superficie es muy porosa y para evitar rechupados del Craquelador, aplicar una segunda mano.

Cuanto más gruesa sea la capa de color, mayor será el craquelado. (Se aconseja realizar una prueba previa.)

### **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

