

CRAQUELADOR ACUALUX

Interior. Brillante



Código de producto : J18

Descripción

Barniz al agua diseñado para conseguir craquelados, dando aspecto de envejecido.

Campos Aplicación

Se aplica normalmente en superficies pintadas con pinturas acrílicas y/o vinílicas. Sobre el craquelador se aplica un color que contrastará con el de debajo. Especial para bricolaje creativo y crafty.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,03 Kg/l
Rendimiento	7 - 9 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45 - 60 minutos
Métodos de Aplicación	Pincel o Paletina
Dilución	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	7,5 - 8,5 %
Presentación	75 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicar una primera capa de color con **Acualux Mate o Metalizado**. Si la superficie es muy porosa y para evitar rechupados del Craquelador, aplicar una segunda mano.

Cuanto más gruesa sea la capa de color, mayor será el craquelado. (Se aconseja realizar una prueba previa.)

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-10 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

