

CRAQUELADOR ACUALUX

Interior. Brilhante



Código do produto: J18

Descrição

Verniz aquoso desenhado para se conseguir craquelados, dando aspeto de envelhecido.

Campos de Aplicação

Aplica-se normalmente em superfícies pintadas com tintas acrílicas e/ou vinílicas. Sobre o craquelador aplica-se uma cor que contrastará com a cor de baixo. Especial para bricolage criativo e crafty.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,03 Kg/l
Rendimento	7 - 9 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45 - 60 minutos
Métodos de Aplicação	Pincel ou Trincha plana
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	7,5 - 8,5 %
Apresentação	75 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Aplicar uma primeira camada de cor com

Acualux (Mate ou Matizado). Se a superfície é muito porosa e para evitar rechupados do Craquelador, aplicar uma segunda demão. Depois aplicar o **Verniz Craquelador TITAN**, uma vez o verniz seco, aplicar uma segunda camada de cor que contraste com a primeira.

Quanto mais grossa for a camada de cor, maior será o craquelado. (Aconselha-se efetuar um ensaio prévio).

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

