

FOTO TRANSFER ACUALUX



Código do produto: J19

Descrição

Verniz aquoso para a transferência de fotocópias a laser a preto e branco ou cor especialmente sobre suportes porosos. Gel de transferência impermeável que também se pode utilizar como camada final de acabamento.

Campos de Aplicação

Gel de transferência impermeável e também pode ser utilizado como camada final de acabamento.

Dados Técnicos

Acabamento	Brilhante
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 Kg/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos (para uma espessura húmida de 0,2 - 0,5 mm)
Métodos de Aplicação	Trincha plana ou Espátula
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	75 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Aplica-se o gel sobre o suporte e encosta-se a lâmina pelo lado impresso. Uma vez seco retira-se esfregando suavemente com água a pasta de papel, até que se visualize a imagem que fica perfeitamente integrada no suporte.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

