

TRANSFERT DE PHOTOS ACUALUX



Code Produit: J19

Description

Vernis aqueux pour le transfert de photocopies laser en noir et blanc ou en couleurs, en particulier sur des surfaces poreuses.

Domaines d'Application

Gel de transfert imperméable qui peut également être utilisé pour passer une couche de finition.

Données Techniques

Finition	Brillante
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 Kg/l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes (pour une épaisseur humide de 0,2 - 0,5 mm)
Méthodes d'Application	Brosse plate ou spatule
Nettoyage des Outils	Eau
Conditionnement	75 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans l'emballage.

Après avoir étalé le gel, le côté imprimé de la photocopie doit être fixé face vers le bas sur la surface revêtue de gel. Une fois que le gel est sec, frotter doucement sur le côté verso de la photocopie avec de l'eau afin d'enlever la pâte à papier et d'obtenir une image parfaitement transférée sur la surface.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

