CHALK PAINT

Interior. Mate











Descrição

Tinta de tons *vintage* à base de água, efeito giz extra mate, inodoro. Cobre com uma só camada. Fácil de aplicar, não necessita de preparação prévia na maioria das superfícies. Super lixável e de elevada suavidade. Especial para a renovação e decoração de móveis de madeira e outros objetos de diversos materiais. Poderá combinar as cores TITAN Chalk Paint com os auxiliares TITAN CHALK, verniz e cera, se utilizar uma esponja e uma lixa conseguirá diversas possibilidades de aplicação e uma grande variedade de resultados decorativos. A sua fórmula especial garante um polimento mais fácil, para assim realizar rapidamente as técnicas de décopauge e obter uma decoração estilo Shabby chic.

Cores craqueláveis com a utilização do Craquelador Acualux.

Campos de Aplicação

Adequada para trabalhos manuais e de artesanato, criatividade e bricolage sobre madeira, cimento, pedra, argila, gesso (estuque), poliestireno expandido, etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Catálogo 17 cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 kg /l (segundo cor)
Rendimento	6 - 8 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45 - 60 minutos
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola aerográfica.
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água e sabão
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 ºC
Apresentação	750ml e 150 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Segurança para brinquedos. Migração de certos elementos NP-EN 71- 3 Etiqueta Ecológica comunitária para tintas e vernizes de interior e exterior (EU Ecolabel)

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e convenientemente preparadas. Aplicar diretamente **TITAN Chalk Paint.**

Em madeiras ricas em taninos recomemda-se aplicar previamente o Primário Multiusos à Base de Água.

DECAPAGEM com lixa

TITAN CHALK PAINT é fácil e rapido de lixar. Aplicar a cor favorita sobre a madeira limpa e, depois de seca, lixar as zonas onde pretender o efeito desgastado. Primeiro aplicar uma cor de base e, em seguida, uma segunda camada de outra cor, que contraste com a debaixo. Ao lixar, aparecerá a cor do fundo. O efeito irá variar dependendo do grau da lixa que escolher e a intensidade de polimento. É muito importante lixar só quando a tinta estiver completamente seca.

DECAPAGEM com cera

Existem diferentes tipos de acabamento desgastado. Um deles é o que obtém se aplicar cera somente em zonas estratégicas de uma superfície, que pode ser a madeira virgem ou uma camada de base de tinta. Sobre essa cera, estender outra camada de tinta que contrastará com a cor da base. Ao lixar, a tinta aplicada sobre a cera irá sair. A diferença da decapagem com lixa, na qual se aprecia o movimento longitudinal do polimento, provoca um efeito envelhecido que parece imitar o "descascar" da tinta. Aspeto rústico.

DECOUPAGE com papel (estilo floral romântico)

O estilo *shabby chic* potencia as suas cores suaves em combinação com tecidos e papel de estampados *vintage*. Sobre uma peça pintada com CHALK PAINT, o papel de *découpage* adere com o estampado selecionado. O **Verniz TITAN Chalk Mate** servirá de cola e também de verniz final.

ACABAMENTO à cera

Este acabamento sobre a tinta **TITAN Chalk Paint** confere um tato e um aspeto artesanal, de autêntico *vintage*. Apenas tem este acabamento, o mobiliário artesanal que evidencia o acabamento manual. A **Cera Chalk** aplica-se com pincel, pano de algodão ou esponja sobre as peças pintadas com **TITAN Chalk Paint**. Depois de seca, polir com um pano até obter o brilho desejado. Se pretender o efeito de cera envelhecida, misturar previamente com um pouco de **Betume Judeia TITAN**, e aplicar do mesmo modo.

Para renovar móveis que irão ter muito uso, aplicar uma demão de **Verniz Chalk Mate** para conferir uma proteção extra.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



