

CERA CHALK PAINT

Incolor



Código do produto: J25

Descrição

Cera em creme incolor e transparente. Fixa e protege a tinta. Proporciona um agradável tato, um acabamento único e artesanal.

Dados Técnicos

Natureza	Cera
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,74 - 0,78 Kg/l
Rendimento	15 - 25 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de Aplicação	Pano, pincel, boneca de algodão
Diluição	Aguarrás Mineral Titan ou Essência de Petróleo Titan
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	>55 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	22 - 25 %
Apresentação	150 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies devem estar limpas e secas.

Aplica-se com trincha ou com pano. Deixar secar durante 2 -3 horas e lustrar com o pano até conseguir o brilho desejado. Pode utilizar-se também entre camadas de cor para conseguir determinados efeitos de decapagem.

Misturar com **Betume da Judeia Titan**, converte-se numa cera para patine envelhecida.

Devido à grande variedade de suportes e técnicas utilizáveis, recomendamos efetuar sempre um ensaio antes da aplicação.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

