

VERNIZ CHALK PAINT

Interior - Exterior. Mate



Código do produto: J26

Descrição

Verniz de base aquosa mate, incolor e inodoro. Fornece mais resistência às superfícies decoradas com as cores **TITAN Chalk Paint** e similares. Transparente, não amarelece. Resistente à água depois de seco. Adequado como adesivo e verniz final para técnicas de papel, como o *scrapbooking* e o *découpage* muito utilizados no estilo shabby chic. PH neutro.

Campos de Aplicação

Sobre qualquer superfície pintada com **TITAN Chalk Paint**. Protege e impermeabiliza. Convenientemente diluído, é um excelente tapa poros para superfícies absorventes como madeira, gesso (escayola), argila, etc. Aumenta a aderência das tintas.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 - 1,05 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Métodos de Aplicação	Trincha, trincha plana e pincel
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Apresentação	750ml e 150ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Aplicar em camadas finas.
Superfícies porosas: tem de estar desengorduradas, limpas e secas.
Sobre superfícies pintadas: devem estar bem secas.
Recomendamos testar previamente antes do envernizamento final.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

J26 - VERNIZ CHALK PAINT

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

