M19 HUILE MINÉRALE RÉNOVATRICE POUR BOIS

Intérieur

Code Produit: M19

Description

Le Produit pour Restaurer TITANLUX est une huile minérale spéciale pour nourrir et réparer les surfaces en bois, en éliminant les imperfections causées par l'abrasion et les rayures, et en leur redonnant leur aspect uniforme originel. Sans odeur. Application aisée.

Domaines d'Application

Approprié pour l'entretien des meubles et toutes sortes de surfaces en bois verni: portes, faux plafonds, combles, plinthes, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Huile minérale
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Clair, moyen et foncé
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,84 - 0,86 Kg/l
Méthodes d'Application	Tampon à vernir ou brosse
Nettoyage des Outils	White Spirit
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	>100 ºC
Conditionnement	100 ml

Des variations de température, d'humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation.
Pour l'entretien général, dans des zones abîmées ou ternes, imprégner un chiffon ou appliquer au pinceau, et frotter la surface uniformément. Après quelques minutes, utiliser un chiffon doux pour enlever l'excès de produit et obtenir la finition requise.
Pour la restauration des dégâts (rayures, abrasion, etc.) imprégner le pinceau incorporé au bouchon et appliquer une couche fine sur la zone à traiter. Laisser pénétrer le produit pendant quelques minutes et sécher avec un chiffon doux; répéter l'application si nécessaire. Si le reste de la surface était sans éclat, procéder comme pour l'entretien.
Selon l'absorption du bois, dans les zones ternes, la même nuance de Produit pour Restaurer peut résulter plus ou moins intense. Contrôler la quantité de produit appliquée ou utiliser une autre nuance.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158