

OLÉO MINERAL RESTAURADOR DE MADEIRA

Interior



Código do produto: M19

Descrição

Óleo Mineral Restaurador de Madeira é especial para nutrir e restaurar a madeira, eliminar as imperfeições produzidas por desgastes e riscos, devolvendo o aspeto uniforme original. Inodoro. Fácil de aplicar.

Campos de Aplicação

Indicado para a manutenção de móveis e todo o tipo de superfícies de madeira envernizada; portas, tetos falsos, armários, rodapés, etc.

Dados Técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza | Óleo Mineral |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Claro, médio e escuro |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 0,84 - 0,86 kg /l |
| Métodos de Aplicação | Boneca ou pincel |
| Limpeza de Utensílios | Aguarrás Mineral |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | >100 °C |
| Apresentação | 100 ml |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Manutenção: em zonas desgastadas ou com pouco brilho impregnar um pano e repartir adequadamente esfregando a superfície de forma uniforme. Decorridos uns minutos passar um pano suave para retirar o excesso e obter o acabamento desejado.

Reparação de defeitos: impregnar um pincel e estender suavemente uma fina película na zona a tratar. Deixar penetrar uns minutos e secar com um pano suave; se necessário, repetir a aplicação. Se o resto da superfície se encontrar sem brilho proceder como se indica na manutenção.

Conforme a absorção da madeira, nas zonas desgastadas, a mesma cor do Restaurador pode resultar num tom mais ou menos intenso, pelo que se deve regular a quantidade depositada ou mudar de tom.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscip. 210
N.I.F. B-08218158

