OLÉO MINERAL RESTAURADOR DE MADEIRA

Interior

Código do produto: M19

Descrição

Óleo Mineral Restaurador de Madeira é especial para nutrir e restaurar a madeira, eliminar as imperfeições produzidas por desgastes e riscos, devolvendo o aspeto uniforme original. Inodoro. Fácil de aplicar.

Campos de Aplicação

Indicado para a manutenção de móveis e todo o tipo de superfícies de madeira envernizada; portas, tetos falsos, armários, rodapés, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Óleo Mineral
Cor (EN ISO 11664-4)	Claro, médio e escuro
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,84 - 0,86 kg /l
Métodos de Aplicação	Boneca ou pincel
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	>100 ºC
Apresentação	100 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.
Manutenção: em zonas desgastadas ou com pouco brilho impregnar um pano e repartir adequadamente esfregando a superfície de forma uniforme. Decorridos uns minutos passar um pano suave para retirar o excesso e obter o acabamento desejado.
Reparação de defeitos: impregnar um pincel e estender suavemente uma fina película na zona a tratar. Deixar penetrar uns minutos e secar com um pano suave; se necessário, repetir a aplicação. Se o resto da superfície se encontrar sem brilho proceder como se indica na manutenção.
Conforme a absorção da madeira, nas zonas desgastadas, a mesma cor do Restaurador pode resultar num tom mais ou menos intenso, pelo que se deve regular a quantidade depositada ou mudar de tom.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158